


Panasonic



STANDAARD WANDMODEL PZ



PRODUCTEN

Een geoptimaliseerd comfort binnen

- Super stil: slechts 20 dB(A)
- Krachtige-modus om snel de gewenste temperatuur te bereiken
- Gemakkelijk te gebruiken afstandsbediening

Prestaties

- Energieklassen A + / A +
- Verwarming gegarandeerd tot -15°C
- Werkt met koelvloeistof R32: efficiënter, minder vervuilend

Wandmodel parelmoer wit PZ • R32



Vermogen			2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW
Koelvermogen	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,40 [0,85 - 3,90]	5,00 [0,98 - 5,40]
EER ¹⁾	Nominaal (Min - Max)	W/W	3,62 [3,40 - 3,30]	3,09 [3,33 - 3,00]	2,98 [3,44 - 2,86]
SEER ²⁾			5,80 A+	5,60 A+	6,00 A+
Pdesign (koelen)		kW	2,50	3,40	5,00
Opgenomen vermogen (koelen)	Nominaal (Min - Max)	kW	0,69 [0,25 - 0,91]	1,10 [0,26 - 1,30]	1,68 [0,29 - 1,89]
Jaarlijks energieverbruik ³⁾		kWh/a	151	213	292
Warmtecapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,15 [0,80 - 3,60]	3,84 [0,80 - 4,40]	5,40 [0,98 - 7,50]
Verwarmingcapaciteit bij -7°C		kW	2,14	2,60	4,58
COP ¹⁾	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,09 [4,10 - 3,50]	3,69 [4,10 - 3,46]	3,44 [2,80 - 3,07]
SCOP ²⁾			4,10 A+	4,10 A+	4,10 A+
Pdesign bij -10°C		kW	1,90	2,40	4,00
Opgenomen vermogen (Verwarming)	Nominaal (Min - Max)	kW	0,77 [0,20 - 1,03]	1,04 [0,20 - 1,27]	1,57 [0,35 - 2,44]
Jaarlijks energieverbruik ³⁾		kWh/a	649	820	1366
Binnenunit			CS-PZ25VKE	CS-PZ35VKE	CS-PZ50VKE
Elektrische voeding		V	230	230	230
Kaliber stroomonderbreker D-curve		A	16	16	16
Elektrische voeding op			Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit
Voedingskabel		mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Elektrische koppeling binnenunit / buitenunit		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Luchtdebiet	Koelen / Verwarmen	m ³ /min	10,3 / 11,0	10,7 / 11,2	11,6 / 12,5
Volume verwijderde condensatie		L/h	1,5	2,0	2,8
Geluidsdruk ⁴⁾	Koelen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34
	Verwarmen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	37/27/24	38/33/25	44/37/34
Afmeting	H x B x D	mm	290 x 850 x 199	290 x 850 x 199	290 x 870 x 214
Nettogewicht		kg	8	8	9
Buitenunit			CU-PZ25VKE	CU-PZ35VKE	CU-PZ50VKE
Luchtdebiet	Koelen / Verwarmen	m ³ /min	30,5/30,5	31,1/31,1	32,7/32,7
Geluidsdruk ⁴⁾	Koelen / Verwarmen (Hi)	dB(A)	48/49	48/50	48/49
Afmeting ⁵⁾	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299
Nettogewicht		kg	26	27	36
Leidingaansluitingen	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gasleiding	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Totale leidinglengte min-max tussen binnenunit en buitenunit		m	3 - 15	3 - 15	3 - 15
Hoogteverschil (int./ext.) ⁶⁾		m	15	15	15
Voorgevulde lengte		m	7,5	7,5	7,5
Hoeveelheid aanvullend gas		g/m	10	10	15
Koudemiddel (R32)/CO ₂ eq.		kg/T	0,58/0,392	0,67/0,452	1,14/0,770
Werkingsbereik	Koud Min / Max	°C	+5 ~ +43	+5 ~ +43	+5 ~ +43
	Warm min / max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Accessoires

CZ-TACG1	Panasonic Wifi-kit voor internetbediening
CZ-CAPRA1	Interface-adapter voor de comfort-serie voor opname in P-Link

Accessoires

CZ-RD514C	Bedrade afstandsbediening voor weekprogramming
------------------	--

1) De berekening van de EER- en COP-coëfficiënten is in overeenstemming met de Europese norm EN14511. 2) Energielabel van A+++ tot D. 3) Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend overeenkomstig richtlijn EU/626/2011. 4) Het geluidsdruk niveau van de units geeft de waarde aan voor een positie op 1 meter tegenover de hoofdbehuizing en op 0,8 m onder de unit. Voor de buitenunit: 1 m voor en 1 m achter de hoofdbehuizing. De geluidsdruk is gemeten overeenkomstig de norm JIS C 9612. S-Lo: Stille modus. Laag: Minimale ventilatorsnelheid. 5) Tel 70 mm op voor de leidingopening. 6) Bij de installatie van de buitenunit op een hogere plaats dan de binnenunit.



SEER en SCOP: Voor KIT-PZ50-VKE. SUPER STIL: Voor KIT-PZ25-VKE en KIT-PZ35-VKE. INTERNET CONTROL: optioneel.

Panasonic
heatingandcoolingsystems

Meer weten over Panasonic? Bezoek www.heatingandcoolingsystems.be



Frigo nv
Drieslaan 10, 8560 Moorsele
Tel.: +32(0)56 41 95 93
Fax: +32(0)56 40 31 55